

Abreuvement

Flotteur New Zealand Topaz, 3/4"

→ pour installation sur bacs et auges → pression de service 0,3 - 7 bar → flotteur réglable sans outillage → avec coupure d'eau → fermeture lente pour éviter les à-coups dans la canalisation → débit env. 200 l/min à 3 bar → peut être installé sur la surface de l'eau ou au fond du bac → matériaux résistants à la rouille



300.0470



Dénomination	Réf.		
Flotteur New Zealand Topaz 3/4"	300.0470		

Protection antigel flotteur New Zealand

→ en cas de gel la soupape est à ouvrir manuellement → l'écoulement de l'eau protège du gel l'arrivée d'eau, la soupape et empêche la prise de gel de l'eau contenue dans le bac



300.0471

Accessoires pour 300.0470			
Protection antigel New Zealand	300.0471		

Abreuvoir-Auge en Inox 1,9 m

→ cuve conique et inclinée en acier Inoxydable xx pour fixation au mur → longueur 1,9 m → rebord refoulé anti-lapage → équipé d'un flotteur MASTERFLOW assurant un débit d'eau jusqu'à 40 l/min → raccordement mâle 3/4", en façade → grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide et complet



130.6319



Dénomination	Réf.		
Abreuvoir-Auge en Inox, 1,9 m	130.6319		