



## TARIF COMPLÉMENTAIRE GAMME RICO



### ABREUVOIRS POUR BOVINS ET CHEVAUX

Référence	Désignation	
200.0022	<b>Modèle RUB RICO</b> Abreuvoir à niveau constant en fonte, revêtement Epoxy. Raccordement sur tube horizontal 20x27 ou vertical par-dessous 15x21. Entraxe 148 mm. Avec bouchon de vidange.	
200.0023	<b>Modèle RUC RICO</b> Abreuvoir à niveau constant en fonte, revêtement Epoxy Raccordement côté droit haut ou bas ½". Entraxe 148 mm. Avec bouchon de vidange.	
102.0352	Coude orientable ½" x ½" pour Modèles RUC, 130P, 130P-H, 340, 350	
101.0470	<b>Protection galvanisée</b> pour abreuvoirs Modèles 130P, 340, RUB et RUC	
200.0025	<b>Modèle RUD RICO</b> Abreuvoir double à niveau constant en fonte, revêtement Epoxy Raccordement sur tube horizontal 20 x 27. Entraxe 115 mm. Avec bouchon de vidange.	
200.0024	<b>Modèle RUDB RICO</b> Idem que RUD. Raccordement vertical ½" par le bas	
101.0471	<b>Protection galvanisée</b> pour abreuvoirs Modèles RUD et RUDB	
200.0010	<b>Modèle T4S RICO à palette verticale</b> Abreuvoir à palette, en fonte revêtement Epoxy Raccordement sur tube horizontal 20 x 27. Entraxe 148 mm	
200.0011	<b>Modèle T4S RICO à palette horizontale</b> Abreuvoir à palette, en fonte revêtement Epoxy Raccordement sur tube horizontal 20 x 27. Entraxe 148 mm	
200.0009	<b>Modèle V4 S RICO</b> Abreuvoir à soupape tubulaire, cuve en fonte revêtement Epoxy. Peut remplacer tous les abreuvoirs à palette sur arrivée d'eau horizontale avec entraxe de 148/150 mm, quelle que soit la marque ! Raccordement sur tube horizontal 20 x 27. Entraxe 148 mm	
200.0012	<b>Modèle T3N RICO à palette verticale</b> Abreuvoir à palette, en fonte revêtement Epoxy Raccordement sur tube horizontal 20 x 27. Entraxe 130 mm	
200.0013	<b>Modèle T3N RICO à palette horizontale</b> Abreuvoir à palette, en fonte revêtement Epoxy Raccordement sur tube horizontal 20 x 27. Entraxe 130 mm	
200.0016	<b>Modèle RICO S</b> Abreuvoir à palette, en fonte revêtement Epoxy Raccordement haut ou bas sur tube 15 x 21. Entraxe 100 mm	
201.0019	Etrier 40 x 49 complet pour RICO S	
100.4250	<b>Modèle 25R-K-MS½" - Epoxy - soupape laiton</b> Cuve en fonte revêtement Epoxy Réglage du débit sans démontage de la soupape Raccordement ½" par le haut et le bas. Entraxe 76 mm, 120 mm	
100.4259	<b>Modèle 25R-K-VA¾" - Epoxy - soupape Inox</b> Cuve en fonte revêtement Epoxy Réglage du débit sans démontage de la soupape Raccordement ¾" par le haut et le bas. Entraxe 76 mm, 120 mm	
101.0179	Etrier double 1¼" - 2"	
100.0061	<b>Modèle IDEAL</b> Abreuvoir à soupape tubulaire, cuve en fonte émaillée Raccordement ½" haut ou bas 4 trous de fixation. Entraxe 76 mm	
131.0169	Etrier de fixation M12 1½" - 2", galvanisé	
	Protections SUEVIA: voir page 70	
	Abreuvoirs SUEVIA: voir page 3	
RALLONGES ET TUYAUX		
102.1255	Rallonge Inox ½" 19 cm, pour modèles à raccordement ½"	
102.1255-2	Bliester spécial Libre-service - 2x Rallonge Inox ½", 19 cm	
102.1127	Rallonge Inox ¾" 19 cm, pour modèles à raccordement ¾"	
102.1127-1	Bliester spécial Libre-service - 1x Rallonge Inox ¾", 19 cm	
103.1979	Tuyau Inox ¾" décalé, pour passage chape de barrière	
	Tuyaux et accessoires: voir page 70 + 110	