



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES

SUEVIA Abreuveur Basculant Cuve Plate, Kits de fixation

Version standard de l'Abreuveur Basculant Cuve Plate est livrée de série avec des supports galvanisés. Par ailleurs il est possible de commander ces abreuvoirs avec des supports en Inox. Des versions possibles sont montrées ci-dessous:

Avec kit de fixation au mur, galvanisé

- Version standard, livrée avec des barres de renfort

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.8521	Abreuveur basculant cuve plate 1,0 m, supports de fixation au mur galvanisés	1 pièce
130.8522	Abreuveur basculant cuve plate 1,5 m, supports de fixation au mur galvanisés	1 pièce
130.8523	Abreuveur basculant cuve plate 2,0 m, supports de fixation au mur galvanisés	1 pièce
130.8524	Abreuveur basculant cuve plate 2,5 m, supports de fixation au mur galvanisés	1 pièce
130.8525	Abreuveur basculant cuve plate 3,0 m, supports de fixation au mur galvanisés	1 pièce

Avec kit de pieds pour fixation au sol, galvanisé

- Version standard, livrée avec des barres de renfort
- Hauteur de l'abreuvement env. 87 cm

Réf.	Désignation	Conditionnement
130.8531	Abreuveur basculant cuve plate 1,0 m, supports de fixation au sol galvanisés	1 pièce
130.8532	Abreuveur basculant cuve plate 1,5 m, supports de fixation au sol galvanisés	1 pièce
130.8533	Abreuveur basculant cuve plate 2,0 m, supports de fixation au sol galvanisés	1 pièce
130.8534	Abreuveur basculant cuve plate 2,5 m, supports de fixation au sol galvanisés	1 pièce
130.8535	Abreuveur basculant cuve plate 3,0 m, supports de fixation au sol galvanisés	1 pièce

Avec kit de fixation au mur, en Inox

- Cette version alignée et compacte permet au robot racleur de passer en dessous de l'abreuveur.
- Ces supports peuvent être installés au mur ou sur des barrières de stabulation à la hauteur définie par votre plan. Il n'y a pas besoin de barres de renfort.
- Barre de protection, brides, levier et vis sont galvanisés.

Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 130.8561	Abreuveur basculant cuve plate 1,0 m, supports de fixation au mur en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8562	Abreuveur basculant cuve plate 1,5 m, supports de fixation au mur en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8563	Abreuveur basculant cuve plate 2,0 m, supports de fixation au mur en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8564	Abreuveur basculant cuve plate 2,5 m, supports de fixation au mur en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8565	Abreuveur basculant cuve plate 3,0 m, supports de fixation au mur en Inox	1 pièce

Avec kit de pieds pour fixation au sol, en Inox

- Kit de pieds pour fixation au sol, en Inox. Hauteur de l'abreuvement env. 87 cm (même hauteur que la version standard galvanisée)
- Barres de renfort, barre de protection, brides, levier et vis sont galvanisés.

Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 130.8571	Abreuveur basculant cuve plate 1,0 m, supports de fixation au sol en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8572	Abreuveur basculant cuve plate 1,5 m, supports de fixation au sol en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8573	Abreuveur basculant cuve plate 2,0 m, supports de fixation au sol en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8574	Abreuveur basculant cuve plate 2,5 m, supports de fixation au sol en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8575	Abreuveur basculant cuve plate 3,0 m, supports de fixation au sol en Inox	1 pièce

Avec kit de pieds pour fixation au sol, version de taille basse

- Kit de pieds pour fixation au sol, en Inox. Hauteur de l'abreuvement env. 64 cm (plus bas)
- Barres de renfort, barre de protection, brides, levier et vis sont galvanisés.

Réf.	Désignation	Conditionnement
NOUVEAU! 130.8576	Abreuveur basculant cuve plate 1,0 m, bas supports de fixation au sol en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8577	Abreuveur basculant cuve plate 1,5 m, bas supports de fixation au sol en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8578	Abreuveur basculant cuve plate 2,0 m, bas supports de fixation au sol en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8579	Abreuveur basculant cuve plate 2,5 m, bas supports de fixation au sol en Inox	1 pièce
NOUVEAU! 130.8580	Abreuveur basculant cuve plate 3,0 m, bas supports de fixation au sol en Inox	1 pièce



NOUVEAU!

