



Plaque de fixation sur poteaux 2½" à 3½"

- Plaque de fixation galvanisée, pour fixation sur poteaux 2½" à 3½" de tous les abreuvoirs individuels SUEVIA les plus courants:
- Pour Modèles: 10P, 12P, 16P, 18P, 19R, 20, 25R, 46, 60, 115, 130P, 340, 350, 370, 375, 1100, 1200
- 2 étriers de fixation sont nécessaires

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.1240	Plaque de fixation sur poteaux 2½" – 3½"	1 pièce
101.1241	Etrier de fixation galva 2½" / 77 mm, avec écrous et rondelles	1 pièce/sachet
101.1242	Etrier de fixation galva 3½" / 102 mm, avec écrous et rondelles	1 pièce/sachet

Brides pour abreuvoirs

- Pour fixation des abreuvoirs SUEVIA aux poteaux ronds et poteaux trèfle, fixation avec **une contre écrou**. (par ex. pour Modèles 10P, 12P, 16P, 18P, 19R, 20, 25R, 46, 115, 130, 340, 350, 1200)

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.1486	Bride pour poteau rond Ø 76 mm (2½")	1 pièce/sachet
101.1487	Bride pour poteau rond Ø 102 mm (3½")	1 pièce/sachet
101.1488	Bride pour poteau rond Ø 140 mm (5")	1 pièce/sachet
101.1473	Adapter inox pour IPN ou brides 101.1486, 101.1487, 101.1488, pour utiliser flexible tressé	1 set

Brides pour abreuvoirs

- Pour fixation des abreuvoirs SUEVIA aux poteaux ronds et poteaux trèfle, fixation avec **deux contre écrous**. (par ex. pour Modèles 12P, 16P, 18P, 19R, 25R, 375, 1200)

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.1470	Bride pour poteau rond Ø 76 mm (2½")	1 pièce/sachet
101.1471	Bride pour poteau rond Ø 102 mm (3½")	1 pièce/sachet
101.1472	Bride pour poteau rond Ø 140 mm (5")	1 pièce/sachet

Support d'angle pour abreuvoirs, galvanisé

- Pour Modèles: 12P, 25R, 370 ou 375 dans un angle.

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.1490	Support d'angle	1 pièce

Support pierre à lécher, en Inox

Réf. 101.0965

- Pour pierres à lécher jusqu'à 25 kg avec hauteur d'arêtes de 24 cm

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.0965	Support pierre à lécher, en Inox	1 pièce

Flexible tressé inox pour branchement d'abreuvoirs Filetage ½", ¾" ou 1"

- Avec **sertissage inox**
- Filetage ½", ¾" ou 1", longueurs différentes
- Filetage femelle = écrou-raccord, ou filetage mâle, selon la version
- Fournis avec joint d'étanchéité

Réf.	Désignation	Conditionnement
101.1276	Flexible tressé inox 300 mm m/f ½"	1 pièce
101.1277	Flexible tressé inox 500 mm m/f ½"	1 pièce
101.1278	Flexible tressé inox 300 mm m/f ¾"	1 pièce
101.1279	Flexible tressé inox 500 mm m/f ¾"	1 pièce
132.1182	Flexible tressé inox 700 mm m/f ¾"	1 pièce
101.1280	Flexible tressé inox 1000 mm f/f 1"	1 pièce
101.1276-1	Blister spécial Libre-service - idem 101.1276	1 pièce
101.1277-1	Blister spécial Libre-service - idem 101.1277	1 pièce
101.1278-1	Blister spécial Libre-service - idem 101.1278	1 pièce
101.1279-1	Blister spécial Libre-service - idem 101.1279	1 pièce



77 mm / 2½": 101.1241
102 mm / 3½": 101.1242



101.1486



101.1487



101.1488



101.1473

101.1473



101.1471



101.1471



101.1490



101.0965

