



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



130.6742

SUEVIA

SUEVIA Abreuvoir Vidage Express 4,2 m Réf. 130.6742 pour fixation au mur

- Abreuvoir **Vidage Express très grand volume, longueur 4,2 m**
- L'abreuvoir est adapté pour les grandes exploitations, offrant 3,7 m de surface d'eau disponible pour l'abreuvement de 37 à 46 vaches laitières (de 8 à 10 cm de longueur pour une vache)
- Prévu uniquement pour une fixation murale et non au sol. Par exemple sur une paroi en béton située entre logettes.
- Pour faciliter son transport, cet abreuvoir est conçu en deux parties. Ces deux parties se jumellent au milieu et sont à étanchéifier avec du silicone et sceller avec les vis Inox (vis livrées de série avec)
- **Cuve conique et inclinée en acier inoxydable pour fixation au mur**, fixation murale renforcée avec une console centrale en Inox soutenant le milieu de l'abreuvoir.
- Rebord refoulé anti-lapage. Peu de perte d'eau, pas d'éclaboussures !
- **Coins arrondis** pour éviter toutes blessures.
- **Capot d'accès au flotteur relevable sans outils**
- Equipé d'un flotteur **MASTERFLOW** assurant un débit d'eau jusqu'à 40 l/min, raccordement mâle ¾", en façade, coude Inox ¾" femelle fournie
- **Plaque support DE LUXE** fournie avec, pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement, **sans mettre les mains dans l'eau**
- **Grande bonde de vidange** pour un nettoyage rapide et complet, avec support pour installation d'un tuyau d'évacuation DN 125 (tuyau non fourni, à prévoir sur place)
- Trop plein sur le bouchon de vidange. Permet l'écoulement de l'eau quand l'abreuvoir est équipé d'un kit flotteur antigel sans électricité.




Vue de la console centrale au milieu



ACCESSOIRES:

- Possibilité d'installer un flotteur supplémentaire **MAXIFLOW** (réf. 131.0700) ou d'un flotteur **basse-pression** (réf. 131.0738), par ex. récupération de l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait (n'est pas possible avec tuyau de passage!)
- **Accessoires pour la mise hors gel** sont listés ci-dessous.

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix [€/p] HT
130.6742	Abreuvoir Vidage Express 4,2 m, en Inox	1 pièce	1.458,00 €
131.6090	Capot de protection anti-morsures Inox	1 pièce	39,25 €
131.0700	Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700	1 pièce	40,75 €
131.0738	Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738	1 pièce	43,35 €
131.6062	Résistance Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 pièce/carton	150,00 €
131.6063	Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W, avec capot	1 pièce/sachet	73,45 €
131.0527	Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W	1 pièce/sachet	55,60 €
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1 pièce/carton	194,00 €
101.0861	Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m	1 pièce	38,75 €
101.1863	Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m	1 pièce	43,85 €
101.1099	Bande d'aluminium, largeur 50 mm	rouleau de 50 m	7,45 €
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton	72,95 €
131.6064	Tuyau de passage ¾"	1 pièce	117,00 €
131.6067	Kit de montage sur circuit en boucle 1"	1 pièce	40,80 €
131.6114	Tuyau de passage 1" pour Abreuvoir Vidage Express 130.6742 détails voir p. 46	1 pièce	244,00 €
131.0521	Kit flotteur antigel sans électricité ¾"	1 pièce/carton	108,00 €



131.6114