



Citerne à eau 500 l Citerne à eau 1300 l

Réf. 160.0305

Réf. 160.0310

- En polyéthylène résistant aux U.V. – bonne stabilité
- Avec une sortie de 1" mâle pour un vidage rapide et complet ou bien pour le montage d'un abreuvoir
- Avec un couvercle de remplissage à visser avec \varnothing de 300 mm
- Couvercle avec fermeture rapide et soupape de surpression
- Avec guide de sangles pour un transport en toute sécurité
- Socle avec 4 écrous M8, pour simplifier la fixation sur plots en bois
- Socle de fixation avec écrou moulé pour le montage d'abreuvoir pour citerne à eau SUEVIA (en option)
- Contenance 500 l : dimensions (h x l x L) 91 x 80 x 120 cm
- Contenance 1300 l : dimensions (h x l x L) 131 x 120 x 130 cm



OPTIONS:

- Abreuvoir à niveau constant basse pression Mod. 130P-N (réf. 100.0131)
- Abreuvoir pour citerne et tonne à eau Mod. 98 (réf. 100.0098)
- Abreuvoir pour citerne et tonne à eau Mod. 180P (réf. 100.0180)
- Bac pour tonne à eau FT80 (réf. 160.0280)
- Flotteur MAXIFLOW (réf. 131.0700) pour le remplissage automatique de la citerne

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix [€/p] HT
160.0305	Citerne à eau 500 l	1 pièce	411,00 €
160.0310	Citerne à eau 1300 l	1 pièce	571,00 €



Citerne à eau 500 l avec abreuvoir Mod. 98

Abreuvoir Mod. 130P-N raccordé à la citerne à eau 500 l



Citerne à eau 500 l avec abreuvoir Mod. 130P-N

Kit de branchement pour Containers IBC

Réf. 103.2020

Kit de branchement pour raccordement des abreuvoirs SUEVIA à des containers IBC se compose de:

- 1 adaptateur S 60 x 6 sur femelle $\frac{3}{4}$ ", 70 cm de gaine tressée Inox $\frac{3}{4}$ " mâle/femelle,
- 1 réduction mâle $\frac{3}{4}$ " – femelle $\frac{1}{2}$ ".

Les abreuvoirs SUEVIA ci-dessous sont recommandés pour une telle installation:

Bovins et chevaux	Débit d'eau en basse pression - l/min
Modèle 10P (réf. 100.0010)	env. 2,6 l/min, sans gicleur de réglage
Modèle 20 (réf. 100.0020)	env. 2,6 l/min, sans gicleur de réglage
Modèle 8 (réf. 100.0008)	env. 5,4 l/min, réglage complètement ouvert

Veaux, ovins et caprins	Débit d'eau en basse pression - l/min
Modèle 130P-N (réf. 100.0131)	env. 1,7 l/min

Réf.	Désignation	Conditionnement	Prix [€/p] HT
103.2020	Kit de branchement pour containers IBC	1 pièce/sachet	37,95 €

