



ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



130.6742

SUEVIA

SUEVIA Abreuvoir Vidage Express 4,2 m Réf. 130.6742 pour fixation au mur

- Abreuvoir **Vidage Express très grand volume, longueur 4,2 m**
- L'abreuvoir est adapté pour les grandes exploitations, offrant 3,7 m de surface d'eau disponible pour l'abreuvement de 37 à 46 vaches laitières (de 8 à 10 cm de longueur pour une vache)
- Prévu uniquement pour une fixation murale et non au sol. Par exemple sur une paroi en béton située entre logettes.
- Pour faciliter son transport, cet abreuvoir est conçu en deux parties. Ces deux parties se jumellent au milieu et sont à étanchéifier avec du silicone et sceller avec les vis Inox (vis livrées de série avec)
- **Cuve conique et inclinée en acier inoxydable pour fixation au mur**, fixation murale renforcée avec une console centrale en Inox soutenant le milieu de l'abreuvoir.
- Rebord refoulé anti-lapage. Peu de perte d'eau, pas d'éclaboussures !
- **Coins arrondis** pour éviter toutes blessures.
- **Capot d'accès au flotteur relevable sans outils**
- Equipé d'un flotteur **MASTERFLOW** assurant un débit d'eau jusqu'à 40 l/min, raccordement mâle ¾", en façade, coude Inox ¾" femelle fournie
- **Plaque support DE LUXE** fournie avec, pour ouvrir et fermer le bouchon de vidage facilement, **sans mettre les mains dans l'eau**
- **Grande bonde de vidange** pour un nettoyage rapide et complet, avec support pour installation d'un tuyau d'évacuation DN 125 (tuyau non fourni, à prévoir sur place)
- Trop plein sur le bouchon de vidange. Permet l'écoulement de l'eau quand l'abreuvoir est équipé d'un kit flotteur antigel sans électricité.




Vue de la console centrale au milieu



ACCESSOIRES:

- Possibilité d'installer un flotteur supplémentaire **MAXIFLOW** (réf. 131.0700) ou d'un flotteur **basse-pression** (réf. 131.0738), par ex. récupération de l'eau tempérée d'un pré-refroidisseur de lait (n'est pas possible avec tuyau de passage!)
- **Accessoires pour la mise hors gel** sont listés ci-dessous.

| Réf. | Désignation | Conditionnement | Prix [€/p] HT |
|----------|--|-----------------|---------------|
| 130.6742 | Abreuvoir Vidage Express 4,2 m, en Inox | 1 pièce | 1.458,00 € |
| 131.6090 | Capot de protection anti-morsures Inox | 1 pièce | 39,25 € |
| 131.0700 | Flotteur MAXIFLOW, Mod. 700 | 1 pièce | 42,35 € |
| 131.0738 | Flotteur MAXIFLOW basse-pression, Mod. 738 | 1 pièce | 44,35 € |
| 131.6062 | Résistance Mod. 6062, 24 V, 360 W | 1 pièce/carton | 150,00 € |
| 131.6063 | Résistance Mod. 6063, 24 V, 180 W, avec capot | 1 pièce/sachet | 73,45 € |
| 131.0527 | Manchette chauffante de soupape Mod. 527, 24 V, 7 W | 1 pièce/sachet | 55,60 € |
| 101.0392 | Transformateur 230/24 V, 400 W | 1 pièce/carton | 194,00 € |
| 101.0861 | Câble chauffant 24 V, 20 W, 2 m | 1 pièce | 38,75 € |
| 101.1863 | Câble chauffant 24 V, 30 W, 3 m | 1 pièce | 43,85 € |
| 101.1099 | Bande d'aluminium, largeur 50 mm | rouleau de 50 m | 9,20 € |
| 101.0389 | Thermostat d'ambiance | 1 pièce/carton | 79,05 € |
| 131.6064 | Tuyau de passage ¾" | 1 pièce | 117,00 € |
| 131.6067 | Kit de montage sur circuit en boucle 1" | 1 pièce | 40,80 € |
| 131.6114 | Tuyau de passage 1" pour Abreuvoir Vidage Express 130.6742 détails voir p. 50 | 1 pièce | 244,00 € |
| 131.0521 | Kit flotteur antigel sans électricité ¾" | 1 pièce/carton | 111,00 € |



131.6114