



## ABREUVOIRS POUR STABULATIONS LIBRES



**Supports INOX  
pour fixation  
au mur ou sol!**

### POUR LE CONFORT DE LA VACHE!

Arrondis - pas de coins - le risque de blessure est réduit à un minimum et le nettoyage est simplifié!



Accès au flotteur par capot relevable, sans outils



### SUEVIA Abreuveur Basculant Cuve Plate de 1,0 m à 3,0 m pour fixation au mur ou au sol



- Cuve en **acier inoxydable** avec des bords arrondis: construction adaptée au confort des animaux, sans angles vifs
- **Arrivée d'eau fixe** ¾" mâle, pas besoin de rajouter de flexible
- Raccordement sur le côté à droite ou à gauche, par inversion du flotteur
- **Flotteur MASTERFLOW**, débit d'eau jusqu'à **40 l/min**, raccordement en façade ¾", mâle
- **Accès au flotteur par capot relevable, sans outils**
- Economique en eau, cuve plate, moins de production de lisier: Gain d'environ 25 000 l par an par rapport à une cuve classique plus profonde (de 200 l) et à raison d'un vidage tous les deux jours.
- Eau facilement accessible et hauteur de cuve réglable pour un abreuvement optimisé
- **Support INOX** de fixation au mur ou au sol

#### ACCESSOIRES:

- **Capot de protection anti-morsures**, permet de protéger les arrivées d'eau.  
Pour tous les basculants à cuve plate SUEVIA :  
- raccordement **par le bas** (réf. 131.0581)  
- raccordement **de côté** (réf. 131.0582)

#### RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches laitières



2,0 m avec supports INOX, fixation au mur



1,5 m avec supports INOX, fixation au sol



131.0582  
Capot de protection anti-morsures,  
raccordement sur le côté



131.0581  
Capot de protection anti-morsures,  
raccordement par le bas